

Fulda Væveri: Fugl Phønix fra asken

Et nedbrændt væveri i Fulda bliver genopført med inddragelse af den resterende del af bygningerne.



Den historisk betydningsfulde facade blev isoleret indvendig med ikke brændbare Ytong Multipor isoleringsplader.

Kontrasten mellem gammelt og nyt præger den særlige stil i de genopståede, moderne rum. Den indvendige isolering af de eksisterende murstensfacader stillede høje krav til materialerne. Ytong Multipor fra Xella er et ikke brændbart, mineralsk isoleringsmateriale i materialeklasse A1 jf. DIN 4102-1. Multipor har lav varmeledningsevne ($\lambda_R = 0,045 \text{ W/mK}$) og er diffusionsåbent. Det var derfor muligt at isolere indvendigt uden montering af dampspærre.

Produktdata	
Type:	Erhvervsbyggeri
Anvendelse:	Væveri
Adresse:	Fulda
Entreprenør:	Klüber-Putze, Fulda
Arkitekt:	Staubach + Partner, Architekten/Ingenieure, Fulda
Bygherre:	Claus Michael Weber, GF der Nicolaus Weber GmbH & Co. KG, Fulda



Xella Kundeinformation

☎ (+45) 75 89 50 66

📠 (+45) 75 89 60 30

@ xella-danmark@xella.com

🌐 www.xella.dk

YTONG
—multipor