

Befæstigelse i Multipor Isoleringsplader

Vejledning

	Betegnelse	Materiale	Last	Bemærkning	Anvendelse	Forhandler
	Multipor Fladplugs	Metal	Op til 3 kg statisk last	Ingen begrænsning i isoleringstykkelsen – Forankring i Multipor	Ophængning af lette ting; billeder, lamper mv	Xella / Byggemarked
	Multipor Dybel	Kunststof med stålskrue	-	Forbrug: Min. 1 dybel pr. plade. Ved høje vindlaste og etagebyggeri skal bæreevnen altid beregnes	Fastgørelse af Multipor med armeret puds ved fliseopsætning [max. 25 kg/m ²]	Xella / Byggemarked
	Multipor Spiralplugs	Polyamid	50 mm max. 4 kg 85 mm max. 5 kg 120 mm max. 6 kg	Ingen begrænsning i isoleringstykkelsen. Længde: 50-120 mm. Forankring i Multipor	Ophængning af lette ting; billeder, lamper mv	Xella / Byggemarked
	Fischer Thermax M8 og M10	Metal med dybel	Max last 15 kg i 120 mm Multipor	Anti-kulde-konussen forhindrer kuldebroer og mindsker varmetab	Fastgørelse af stænger, lette laster mv	Byggemarked
	Multipor Smart MP	Genbrugsplast	Max last 50 kg	Skrues direkte ind i Multipor'en inden der grundpudses med net	Fastgørelse af tungere laster, radiatorer, skabe, gardiner m.v.	Xella



Rør og kabler kan føres i kabelbakker eller i hule fodlister.

Xella Danmark A/S Lysholt Allé 11 DK-7100 Vejle, Tel: +45 75 89 50 66, www.ytong.dk